



Härter für Hartwachs-Öl Express

Отвердитель для масла с твердым воском с ускоренным временем высыхания



6632 Бесцветный



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Härter für Hartwachs-Öl Express

Отвердитель к маслу с твердым воском с ускоренным временем высыхания Hartwachs-Öl Express. Для сокращения времени высыхания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Отвердитель для Hartwachs-Öl Express служит в качестве присадки к Osmo-маслу Hartwachs-Öl Express для ускорения процесса высыхания

СОСТАВ:

Алифатический полиизоцианат, метокси-пропил ацетат.

Более подробную информацию по составу Вы можете получить по запросу.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Удельный вес: 1.15 г/мл

Вязкость: 36s (4 mm, DIN 53211)

Запах: слабый/мягкий после высыхания без запаха

Соответствует DIN 53213

СРОК ХРАНЕНИЯ:

1 год и дольше, в закрытой заводской упаковке.

Оставшийся после смешивания материал нельзя хранить и использовать повторно.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

Не разбавлять!

Старые открыто-пористые краски очистить от грязи и пыли.

Старые лакокрасочные покрытия удалить. Небольшие

трещины, швы или отверстия выровнять Osmo-шпатлевкой

для древесины Holzpaste. Поверхность древесины

тщательно отшлифовать. Сначала шлифовать грубой

наждачной бумагой. Финишное шлифование рекомендуется

проводить зернистостью P120-150 – для пола и мебели.

При проведении шлифовальных работ надевайте защитную маску или респиратор. Перед нанесением масла необходимо тщательно удалить пыль веником, затем пылесосом.

Результат покраски зависит среди прочего от свойств и степени обработки древесины, поэтому рекомендуется сделать пробное окрашивание образца.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Добавьте отвердитель Härter für Hartwachs-Öl Express (150 мл) полностью в банку Hartwachs-Öl Express (2,5 литра) и тщательно перемешайте оба компонента.

Процесс обработки в соответствии с инструкцией к Osmo маслу Hartwachs-Öl Express.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не замешивайте материал объемом больше того, который вы сможете использовать в течение 60 минут. Если вы планируете использовать не весь объем банки масла с твердым воском с ускоренным временем высыхания Hartwachs-Öl Express, приготовьте рабочую смесь в отдельной емкости. Необходимое количество отвердителя в смеси - 6% от объема.

ОЧИСТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА:

Рекомендуется использовать для очистки кистей Уайт-спирит.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

≈ 1-2 часа при t +23°C и относительной влажности воздуха 50%.

Низкие температуры и высокая влажность замедляют процесс высыхания. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Содержит изоцианаты. Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Может вызывать раздражение дыхательных путей.

Держать в месте, недоступном для детей. Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке. Беречь от воздействия высоких температур. Не вдыхать пары. Пользоваться защитными перчатками. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Использовать в хорошо проветриваемом помещении.

При попадании на кожу:

Промыть большим количеством воды с мылом.

Паспорт безопасности можно получить по запросу.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Утилизация отходов и тары проводится согласно местному законодательству.

ОБЪЁМ БАНКИ:

0,15 л;

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта использования материалов при условии их правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании ОСМО. Для получения наилучшего результата покупатель/строитель (исполнитель работ) должен испытать материалы по их пригодности для конкретных целей и определенных объектных условий.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения данного средства.

